

TARAFLEX ISOLSPORT

Taraflex Isolsport è una membrana impermeabilizzante contro l'umidità risalente, in fibra di vetro palmata di PVC dello spessore totale di mm 1.65.

Tale guaina da abbinarsi esclusivamente alle pavimentazioni sportive Taraflex con uno spessore minimo di mm 4.5, avrà la superficie inferiore caratterizzata da rilievi in schiuma a forma di stella a 3 punte per garantire un migliore isolamento contro l'umidità.

Teli Altezza telo: 2 ml Lunghezza telo: 45 ml max

Caratteristiche tecniche:

Spessore totale	EN 428	1.65 mm
Peso	EN 430	1.35 kg/ m2
Resistenza al fuoco	prEN 11925 - ASTM E 648 - EN 13501-1	Cfls1 – Classe 1 \geq 0.45 – Cfls1
Ammortizzazione urti	DIN 18032	/
Indice di protezione da impatto (IPI)	AC-P90-205	/
Deformazione verticale	EN 14809	/
Coefficiente allo scivolamento	EN 13036 - 4	/
Ritorno di energia	EN NF P 90 203 m/s	/
Rimbalzo della palla	EN 12235	/
Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	/
Resistenza agli urti	EN 1517	/
Resistenza ai carichi concentrati	En 1516	\leq 0.5 mm
Azione antibatterica (E. coli – Staphylococcus aureus MRSA)	ISO 22196	/
Trattamento di superficie	-	/
Strato superficiale		/
Supporto in poliuretano		/
TVOC (28 giorni)	ISO 16000.6	$<$ 100 μ /m ³